

Scheda Tecnica Prodotto

FLUIP PRO 5W40 GPL / METANO cod.P540GAS1

Descrizione

PRO 5W40 GPL METANO è composto dalla nuova formula Fluiip totalmente sintetica e con speciali additivi in grado di ostacolare la costante ossidazione a cui è sottoposto il lubrificante per l'uso del carburante. Grazie alla sua particolare composizione, il prodotto è particolarmente apprezzato per ridurre i consumi d'olio, inoltre la sua formula preposta all'anti-usura per le sedi valvole e la protezione degli elastometri, come i gommini di tenuta delle sedi valvole. Inoltre le sue caratteristiche sono:

- Risparmio di carburante: fino al 3%
- Indice di viscosità estremamente elevato e alta resistenza al taglio
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva, anche a temperature di funzionamento estremamente elevate
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Fluiip PRO 5W40 GPL METANO è utilizzabile riscontrando grandi benefici su tutti i motori a benzina alimentati a GPL e Metano di piccola e grossa cilindrata. La sua formula chimica lo rende ottimo per i furgoni, anche con carico gravoso.

Si consiglia di eseguire il lavaggio dell'olio motore in aggiunta all'olio vecchio con il prodotto BO01038 Pulizia Interna Motore della linea Additivi Blue; dopodiché si suggerisce la sostituzione dell'olio e del filtro.

Da subito l'olio PRO 5W40 GPL METANO riduce la rumorosità e il consumo d'olio.

Grazie alla tecnologia utilizzata, l'olio motore Fluiip è in grado di stazionare il motore e le prestazioni in appena 1.000 Km.

Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/SM

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,853
Viscosità -30°C, mPa.s	6110
Viscosità 40°C, mm²/s	87,40
Viscosità 100°C, mm²/s	14,40
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità COC, °C	223
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	10,3
Cenere solfatata, %	1,33
Noack, %	11,7

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.