



# FLUIP PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Data di pubblicazione: 17-5-2018 Versione: 1.0



### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : PRO 5W40 GPL / METANO  
Codice prodotto : P540GAS1  
Tipo di prodotto : Lubrificanti  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso industriale, Uso professionale, Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Olio motore

##### 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Prime Technology S.r.l.  
S.S 156 dei Monti Lepini  
04100 - Borgo San Michele (LT)  
Italia +39 0773.244991  
commerciale@primetechnology.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

| Paese  | Organismo/società                                                                                  | Indirizzo                            | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni<br>Dipartimento di Tossicologia Clinica,<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli 8<br>168 Roma | +39 06 305 4343     |          |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Frazi EUH : EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

#### 2.3. Altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile

#### 3.2. Miscele

Note : Oli minerali altamente raffinati e additivi.

| Nome                                                   | Identificatore del prodotto                                                                                         | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic | (Numero CAS) 64742-54-7<br>(Numero CE) 265-157-1<br>(Numero indice EU) 649-467-00-8<br>(no. REACH) 01-2119484627-25 | 25 - 50 | Asp. Tox. 1, H304                                              |
| Olio minerale *                                        |                                                                                                                     | 1 - 10  | Asp. Tox. 1, H304                                              |

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                       |                                                                                  |           |                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| bis(nonylphenyl)amine | (Numero CAS) 36878-20-3<br>(Numero CE) 253-249-4<br>(no. REACH) 01-2119488911-28 | 0,1 - 2,5 | Aquatic Chronic 4, H413 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|

Note : L'olio minerale altamente raffinato contiene <3% (p/p) di estratto in DMSO, secondo IP346.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

### SEZIONE 4: misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo : Lavare la pelle con acqua abbondante.
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico. Non provocare il vomito.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/effetti : Nessuna ulteriore informazione disponibile. Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
- Sintomi/effetti in caso di ingestione : Può dar luogo ad aspirazione nei polmoni causando polmonite da intossicazione chimica.

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

### SEZIONE 5: misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
- Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- Pericolo d'incendio : Liquido combustibile.
- Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici. Una combustione incompleta libera del monossido di carbonio pericoloso, del biossido di carbonio e altri gas tossici.

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

##### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

- Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento.

##### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

- Mezzi di protezione : Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

#### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

- Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito con materiale assorbente.
- Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori.
- Misure di igiene : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Condizioni per lo stoccaggio : Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano dal calore.

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Temperatura di stoccaggio : 0 - 40 °C

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### PRO 5W40 GPL / METANO

UE Standard/Limiti di esposizione per i materiali possono riscontrarsi durante la manipolazione di questo prodotto. In presenza di nebbie/aerosoli, si raccomandano i seguenti limiti: 5 mg/m<sup>3</sup> - TLV ACGIH (frazione inalabile).

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Indumenti protettivi - scelta del materiale:

Usare indumenti protettivi adatti

#### Protezione delle mani:

Guanti di protezione

| Tipo             | Materiale                                                                 | Permeazione                                          | Spessore (mm) | Filtrazione | Standard |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| Guanti riusabili | Gomma nitrilica (NBR), Gomma neoprene (HNBR), Cloruro di polivinile (PVC) | 4 (> 120 minuti), 5 (> 240 minuti), 6 (> 480 minuti) | >=0,35        | 3 (> 0.65)  | EN 374   |

#### Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione a mascherina

| Tipo                  | Uso        | Caratteristico | Standard |
|-----------------------|------------|----------------|----------|
| Occhiali di sicurezza | Particelle | limpido        | EN 166   |

#### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

#### Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

#### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Stato fisico                                          | : Liquido                              |
| Colore                                                | : marrone.                             |
| Odore                                                 | : caratteristico.                      |
| Soglia olfattiva                                      | : Dati non disponibili                 |
| pH                                                    | : Dati non disponibili                 |
| Velocità d'evaporazione relativa (acetato butilico=1) | : Dati non disponibili                 |
| Punto di fusione                                      | : Non applicabile                      |
| Punto di congelamento                                 | : -36 °C - ASTM D5950 (punto fluidico) |
| Punto di ebollizione                                  | : Dati non disponibili                 |
| Punto di infiammabilità                               | : 223 °C - ASTM D92 (COC)              |

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Temperatura di autoaccensione          | : Dati non disponibili                                         |
| Temperatura di decomposizione          | : Dati non disponibili                                         |
| Infiammabilità (solidi, gas)           | : Non applicabile                                              |
| Tensione di vapore                     | : Dati non disponibili                                         |
| Densità relativa di vapore a 20 °C     | : Dati non disponibili                                         |
| Densità relativa                       | : Dati non disponibili                                         |
| Densità                                | : 0,853 kg/l (15 °C) - ASTM D4052                              |
| Solubilità                             | : Acqua : Praticamente non miscibile.                          |
| Log Pow                                | : Dati non disponibili                                         |
| Viscosità cinematica                   | : 87,40 mm²/s (40 °C) - ASTM D7279                             |
| Viscosità dinamica                     | : Dati non disponibili                                         |
| Proprietà esplosive                    | : Non presenta particolari pericoli d'incendio o d'esplosione. |
| Proprietà ossidanti                    | : Dati non disponibili                                         |
| Limiti di infiammabilità o esplosività | : Dati non disponibili                                         |

### 9.2. Altre informazioni

Contenuto di VOC : 0 %

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. Reagisce violentemente con gli ossidanti (forti).

### 10.4. Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).

### 10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione nelle normali condizioni di stoccaggio.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato |

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto             | > 5000 mg/kg (metodo OCSE 420)                       |
| DL50 cutaneo coniglio        | > 2000 mg/kg (metodo OECD 402)                       |
| CL50 inalazione ratto (mg/l) | > 5,53 mg/l/4h (mg/L air, aerosol) (metodo OECD 403) |

#### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto   | > 5000 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401) |
| DL50 cutaneo ratto | > 2000 mg/kg di peso corporeo (metodo OECD 402) |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea   | : Non classificato |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare  | : Non classificato |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea | : Non classificato |
| Mutagenicità sulle cellule germinali     | : Non classificato |
| Cancerogenicità                          | : Non classificato |
| Tossicità per la riproduzione            | : Non classificato |

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : Non classificato

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : Non classificato

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

### PRO 5W40 GPL / METANO

Viscosità cinematica 87,40 mm²/s (40 °C) - ASTM

D7279

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Tossicità acutuaica acuta : Non classificato

Tossicità acutuaica cronica : Non classificato

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CL50 pesci 1           | > 100 mg/l (Pimephales promelas, 96h) (metodo OECD 203)             |
| CE50 Daphnia 1         | > 10000 mg/l (Gammarus pulex, 48h) (metodo OECD 202)                |
| CE50 Daphnia 2         | > 10000 mg/l (Daphnia magna, 48h) (metodo OECD 202)                 |
| NOEC (acuta)           | >= 100 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) (metodo OECD 201) |
| NOEC cronico pesce     | >= 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss - QSAR Petrotox, 14/28d)          |
| NOEC cronico crostaceo | 10 mg/l (Daphnia magna, 21d) (metodo OECD 211)                      |

#### Olio minerale \*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CL50 pesci 1     | > 100 mg/l   |
| CE50 Daphnia 1   | > 10000 mg/l |
| EC50 72h algae 1 | > 100 mg/l   |

#### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| CL50 pesci 1       | > 100 mg/l Brachydanio rerio (pesce zebra) |
| CE50 Daphnia 1     | > 100 mg/l (metodo OECD 202)               |
| EC50 72h algae 1   | 600 mg/l                                   |
| EC50 96h algae (1) | 870 mg/l                                   |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Biodegradazione 31 % (28d) (metodo OECD 301F)

#### bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Biodegradazione 1 % (test concentration 20,1 mg/l)

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti : Non avviare nelle fognature nè nei corsi d'acqua. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti : 13 02 05\* - scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                      | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numero ONU</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                          | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                          | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

| ADR                                                   | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.4. Gruppo di imballaggio</b>                    |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Non applicabile                                       | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile            |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### - Trasporto via terra

Non applicabile

#### - Trasporto via mare

Non applicabile

#### - Trasporto aereo

Non applicabile

#### - Trasporto fluviale

Non applicabile

#### - Trasporto per ferrovia

Non applicabile

### 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

Le seguenti restrizioni si applicano ai sensi dell'allegato XVII del regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3. Le sostanze o le miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 | bis(nonylphenyl)amine                                                    |
| 3(b) Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10                                                                                | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic - Olio minerale * |
| 3(c) Classe di pericolo 4.1                                                                                                                                                                                                                              | bis(nonylphenyl)amine                                                    |

Non contiene sostanze candidate REACH

Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

Contenuto di VOC : 0 %

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN  | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne                 |
| ADR  | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                                    |
| ATE  | Stima della tossicità acuta                                                                                   |
| BCF  | Fattore di bioconcentrazione                                                                                  |
| CLP  | Regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio; regolamento (CE) n. 1272/2008 |
| DMEL | Livello derivato con effetti minimi                                                                           |
| DNEL | Livello derivato senza effetto                                                                                |
| EC50 | Concentrazione mediana efficace                                                                               |

# PRO 5W40 GPL / METANO

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

|       |                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IARC  | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                                               |
| IATA  | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                                                |
| IMDG  | Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose                                                         |
| LC50  | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                                        |
| LD50  | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio                                   |
| LOAEL | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                                                          |
| NOAEC | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                                                              |
| NOAEL | Dose priva di effetti avversi osservati                                                                        |
| NOEC  | Concentrazione senza effetti osservati                                                                         |
| OCSE  | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                                                     |
| PBT   | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                                                                |
| PNEC  | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                                                    |
| REACH | Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche Regolamento (CE) n. 1907/2006 |
| RID   | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia                                       |
| vPvB  | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                                                      |

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 4 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 4               |
| Asp. Tox. 1       | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                      |
| H304              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H413              | Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.        |
| EUH210            | Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.                                |

SDS UE (Allegato II REACH)

*Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto*